

MicorMIG Synergic 400-BW

Industrijski invertorski uredjaj snage 400 A za **MIG-MAG/REL zavarivanje**, **sa vodenim hladjenjem**
MIG-MAG Synergic - programsko zavarivanje klasičnim i punjenim žicama (**FCAW-M** i **FCAW-R**)
REL zavarivanje obloženim elektrodama (sa ugradjenim funkcijama **Hotstart, AntiStick** i **Arc-Force**)

Odvojeni dodavač žice sa poveznim paketom kablova dužine 1m - pogon žice sa 4 valjka
Opciono - povezni paketi kablova dužine 5m, 10m, 15m ili 20m - po izboru krajnjeg korisnika

Kontinuirana, bezstepena regulacija parametara
Kontrolni panel sa digitalnim prikazom funkcija
Sedmo-stepena digitalna regulacija dinamike električnog luka (samo jedan priključak za masu koji ne treba da se prebacuje i tasteri za fino podešavanje) - za optimalnu indukciju i geometriju spoja.
Jednostavna instalacija dodatnih programa preko ugradjenog čitača NFC kartica

Isporuka obuhvata osnovni uredjaj, kabl za masu i vodom hladjeni pištolj Lorch MW 5500, 4m
Garancija: 3 godine - Servis i rezervni delovi su obezbedjeni – **Galeb Group / Galeb System**

Kontrolni panel MicorMIG Synergic (Basic Plus)



<u>Varijante dodavača žice</u>



Standard



Na kolicima



Na specijalnim šinama



Sa zaštitnim ramom

Uz produžne povezne pakete creva i kablova dužine 5m, 10m, 15m ili 20m

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Struja zavarivanja	30-400 A
Prečnik žice za zavarivanje	
Čelik	0,6-1,6mm
Nerdjajući čelik	0,8-1,6mm
Aluminijum	1,0-1,6mm
Punjena žica	1,2-1,6mm
Obložene elektrode - REL postupak	6,0mm
Intermitenca na 40*C	
Pri 60% opterećenja	370 A
Pri 100% opterećenja	300 A
Napon	400V 3-ph
Osigurač	32 A
Dimenzije izvora struje (D x Š x V)	880 x 490 x 955 mm
Dimenzije dodavača žice MF-08 (D x Š x V)	575 x 245 x 434 mm
Masa (komplet sa dodavačem žice, hladnjakom i rashladnom tečnošću)	84,6 kg
Masa dodavača žice (najlakši u klasi)	10,6 kg